Codice articolo

ZFU-CD





Macchinario per crimpatura automatica, con spelatura automatica, per contatti torniti 10 A e 16 A

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Macchinario per crimpatura automatica
Specifica	Con spelatura automatica Per contatti torniti 10 A e 16 A
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	10,00 g

Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747100335
Classificazione ecl@ss	17130101
Classificazione ETIM	EC002778
Caratteristiche imballaggio	
Descrizione imballo	Termoretraibile
Quantità imballo	1 pz
Codice EAN13 imballo	8015747280822

Codice articolo

ZFU-CD



Disegni da catalogo

schnical apacifications	Tools list											
	contacts	CB., (10A max)						CC., (16A mox)				
N/Ve	conductor section (mm*)	0.34	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	0.5	0.75	1.0	1.5	
echic feeder330W50Hz	WAYG (approximate)	22	20	18	18	16	14	- 30	18	18	16	
sorbed power	leeding bowlimate	7.5	200	A			100			III (M)		
(on the system filter module)	leading bowl/lemale									B(F)		
operating pressure	looding tube			A				9				
onsumption 2 micycle	wire holder	0.84 0.515 2				2.5	0.5-1.5					
ble conductors in conformity with	starting unit	AB.						AB				
d section	stripping blades	V-shaped blades						V-shaped blade				
ng langth	rear blade spacers	A						. 2000000000000000000000000000000000000				
icts	lorMright	0.5 mm / 1.0 mm						0.5 mm / 1.0 mr				
act breakersee list of tools	contact holder / pins	A.041						В				
ng	contact holder / bushes	A (E)										
ing form	confect stop	A					В.					
Strie												
sacus sound level	Preset stripping and conta	et erimpin										
raiona (f x d x h)(930 x 900 x 480) mm		CB., (10A max)						CC (16A max)				
bise, RAL 5012	conductor section (mm ²)	0.34	0.5	0.76	1.0	1.5	2.5	0.6	0.75	1.0	1.5	
	WWG (approximate)	22	20	18	18	16	34	30	18	18	16	
•	Program number	1.4	ZA	SA	44.	5A	6A	76	83	965	106	
	stripping position (mm)	0,75	1,00	1,20	1,30	1,40	1,79	1,00	1,20	1.30	1,40	
	ermong powten	1.290	1.35	1,40	1.50	1.55	1,60	1.40	1.40	1.50	1.58	

Note

ZFU-CD

Fornita completa dei seguenti accessori:

- 1 tazza alimentazione vibrotrasportatore per contatti serie CD
- 1 tazza alimentazione vibrotrasportatore per contatti maschio serie CC
- 1 tazza alimentazione vibrotrasportatore per contatti femmina serie CC
- 1 tubo di alimentazione (passaggio contatti da vibrotrasportatore a macchina) per contatti serie CD
- 1 tubo di alimentazione (passaggio contatti da vibrotrasportatore a macchina) per contatti serie CC
- 1 portacontatti (in posizione di crimpatura) per contatti maschio serie CD
- 1 portacontatti (in posizione di crimpatura) per contatti femmina serie CD
- 1 portacontatti (in posizione di crimpatura) per contatti serie CC
- 1 fermacontatti per contatti serie CD
- 1 fermacontatti per contatti serie CC
- 1 portafilo per cavi da 0,34 mm2
- 1 portafilo per cavi da 0,5 a 1,5 mm2
- 1 portafilo per cavi da 2,5 mm2
- 1 calibro di controllo PASSA NON PASSA
- 1 chiave a brugola per operazioni di setup
- 1 set di spessori distanziali per regolazione lunghezza di spelatura
- 1 pinzetta per estrazione contatti dalla camera di crimpatura

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.