品番

CAV 24 L229



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, Pg29 x 2 トップエントリー , サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー Pg29 x 2
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	311,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+125°C

材料特性	
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747173292
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	3,32 kg
パッケージ体積	8,69 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747226158
サブパッケージ 重量	1,66 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747173315

品番

CAV 24 L229

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。