


品番

## CDDM 72 N



オス インサート, CDD シリーズ, 圧着式結線, 72 極 + PE (73-144), 10 A 250 V 4 kV 2, サイズ "77.62"

## 製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CDD
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	144極 +
サイズ	サイズ77.62

## 技術データ

電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	2
極番号システム	73-144
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66

## 技術詳細

重さ	57,80 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

## 材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032

## 認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747014212
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

## パッケージ情報

パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	75,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,02 kg
パッケージ体積	2,84 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747014229
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,34 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747014236



品番

# CDDM 72 N



カタログ図面

カタログ図面



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).