

品番

CHIN 06 L



バルクヘッドマウントハウジング, LS-タイプ
シリーズ, 1レバー付, サイズ "44.27"

製品説明

製品タイプ	バルクヘッドハウジング
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"44.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー無し

技術データ

IP 保護等級	IP65
---------	------

技術詳細

重さ	65,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ポリアミド (PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 9005

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747161596
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報


パッケージ長さ	255,00 mm
パッケージ高さ	195,00 mm
パッケージ幅	245,00 mm
パッケージ重量	2,60 kg
パッケージ体積	12,18 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	40 個
パッケージ EAN コード	8015747187565
サブパッケージ 重量	0,33 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747187572

品番

CHIN 06 L



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + Ⓢ	59 *
CQE	10 poles + Ⓢ	80 *
CSH	6 poles + Ⓢ	88 *
CCE	6 poles + Ⓢ	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + Ⓢ 95 and 106 *	118 *
CSS	6 poles + Ⓢ	126 *
CTE, CTSE **)	6 poles + Ⓢ	126 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with single lever

hoods with 2 pegs

description	part no.	entry	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with lever	CHIN 06 L	M		
surface mounting housing, high construction, with lever	MAPN 06 L32	32		
with pegs, side entry			MHON 06 L25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 06 L25	25
with pegs, top entry			MHVN 06 L25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 06 L25	25

**) only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 06 L

MAPN 06 L32

dimensions in mm

MFON 06 L25

MFVN 06 L25

MHON 06 L25

MHVN 06 L25

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。