
品番

CMCEF 10



メス インサート, CMCE **シリーズ**, 圧着式結線, 10 + 2 極 + PE, 16 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, **サイズ "104.27"**

製品説明	
製品タイプ	**インサート**
シリーズ	CMCE
接続タイプ	圧着式接続
性別	**メス**
極数	10極 + ⏚
補助極	2極
サイズ	**サイズ"104.27"**
技術データ	
電流	16 A
電圧	830 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	**エンクロージャなし**の場合IP20 **エンクロージャ有り**の場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	81,70 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C … +125 °C


材料特性	
主な素材	**ポリカーボネート**
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747133388
パッケージ情報	
パッケージ長さ	270,00 mm
パッケージ高さ	75,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,83 kg
パッケージ体積	3,65 dm³
パッケージ　詳細	**カートンボックス**
パッケージ　数量	30 個
パッケージ□EAN コード	8015747135962
サブパッケージ 長さ	113,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,47 kg
サブパッケージ 体積	0,73 dm³
サブパッケージ 詳細	**カートントレイ**
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747135979

品番


CMCEF 10

カタログ図面


CMCEM 10



CMCEF 10



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.