


品番

CX 02 4HM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 2 極, 2 フレームスロット 40 A
2900/5000 V 15 kV 3, 熱収縮チューブ付き

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	2極
サイズ	2モジュール
仕様	熱伸縮チューブ付
技術データ	
電流	40 A
電圧	2900 - 5000 V
定格インパルス耐電圧	15 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	48,80 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747271417
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,05 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747271424

品番

CX 02 4HM



カタログ図面



メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。