品番

CX 02 HM

オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, 圧着式結線, 2 極, 2 **フレームスロット** 16 A 2900/5000 V 15 kV 3, 熱収縮**チューブ**付き

製品説明	
製品タイプ	**モジュラーインサート**
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	**オス**
極数	2極
サイズ	**2モジュール**
仕様	熱伸縮**チューブ**付
技術データ	
電流	16 A
電圧	2900 - 5000 V
定格インパルス耐電圧	15 kV
汚染度	3
IP 保護等級	**エンクロージャなし**の場合IP20 **エンクロージャ有り**の場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	51,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747150392
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,05 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747167901

品番

CX 02 HM

カタログ図面

CX 02 HM





CX 02 HM



メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。