

品番

# CX 25 IM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
圧着式結線, 25 極, 1 モジュール, 4 A 50 V 0,8  
kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	25極
サイズ	1モジュール
技術データ	
電流	4 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	9,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747148320
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	0,69 kg
パッケージ体積	3,35 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221368
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,12 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747148344

品番

CX 25 IM



---

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM)を組み合わせる場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

---

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。

---