CX 6/8 XDF





メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, 圧着式結線, 6+8極, 2フレームスロット 40 A 830 V 8 kV 3 / 10 A 830 V 8 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	6極
補助極	8極
サイズ	2モジュール
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	40 A
電圧	830 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	18,00 g
動作温度範囲(最小 最大) -40 °C +125 °C

	材料特性		
	カラー	RAL 7032	
	認証/規格		
	参照	EN 61984:2009-06	
	認証	DNV	
	UL	ECBT2	
	cUL	ECBT8	
	ジェネラルオーダリングインフォメーション		
	EAN13 コード	8015747178488	
	パッケージ情報		
	パッケージ長さ	350,00 mm	
	パッケージ高さ	105,00 mm	
	パッケージ幅	145,00 mm	
	パッケージ重量	1,38 kg	
Þ	パッケージ体積	5,33 dm³	
	パッケージ 詳細	カートンボックス	
	パッケージ 数量	60 個	
	パッケージ□EAN コード	8015747221085	
	サブパッケージ 長さ	35,00 mm	
	サブパッケージ 高さ	40,00 mm	
	サブパッケージ 幅	155,00 mm	
	サブパッケージ 重量	0,12 kg	
	サブパッケージ 体積	0,22 dm³	
	サブパッケージ 詳細	カートントレイ	
	サブパッケージ 数量	5個	
	サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747178501	
	•		

品番

CX 6/8 XDF



メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準什樣:

標準コンタクトと標準フレーム (CX…TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM[]

HNMのコンタクト(切削、特殊金メッキ)とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ(最大10,000回脱着)または、通常の1レバーのエンクロージャ(最大5000回脱着)に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。