

品番

CX7MA 25 P



製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CX7
性別	オス
仕様	フィンガーブルーバージョン

技術データ

電流	70 A
導体断面積	25,00 mm ²
AWG サイズ	4 - 3
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ

技術詳細

機械寿命	≥ 500
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ
重さ	10,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm

材料特性

主な素材	銅合金
その他の素材	ポリカーボネート
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

認証 / 規格

認証	EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747279185
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796

パッケージ情報


サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,16 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	16 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747279192

品番

CX7MA 25 P



カタログ図面



CX7MA .. P contacts

part No.	ø A (mm)	B (mm)	stripping length (mm)
CX7MA 6.0 P	3,5	36,6	15
CX7MA 10 P	4,3	35,8	15
CX7MA 16 P	5,5	35,8	15
CX7MA 25 P	7,0	35,8	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.