品番

CXL 2/4 SF



メス 光**ファイバー コネクタ**, CXL DESINA **インサート**, **シリーズ**, 2 極 光**ファイバー** + 4 極 + PE, 10A 250V 4kV 3; 10A 230/400V 4kV 2, **サイズ "21.21"**, **バルクヘッドマウントハウジング**用, 電気光学**インターフェース**付き

製品説明	
製品タイプ	**データコネクタ**
シリーズ	CXL DESINA**インサート**
接続タイプ	光**ファイバー**用
性別	**メス**
極数	2極光**ファイバー** + 4極 + ⏚
サイズ	**サイズ"21.21"**
仕様	**バルクヘッドハウジング**用 **エレクトロ-オプティカルインターフェース**付
技術データ	
電流	10 A
電圧	25 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	**エンクロージャなし**の場合IP20 **エンクロージャ有り**の場合IP65/IP67
技術詳細	
重さ	20,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+70°C


材料特性	
RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量**が**重量比4%以下**の**銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外**あり** 鉛
SCIP番号	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747098526
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747105712

品番


CXL 2/4 SF

カタログ図面

CXL 2/4 SM



CXL 2/4 SF



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。