品番

MAO 24 L40



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M40 サイドエントリー , サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M40
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	209,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747050616
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	255,00 mm
パッケージ高さ	150,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,27 kg
パッケージ体積	6,89 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747215121
サブパッケージ 重量	1,14 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747050623

品番


MAO 24 L40

カタログ図面

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L]
CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)



CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。