

品番

MAVW 24 G32



フード, W-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA)
シリーズ	W-タイプ 過酷環境用	カラー	RAL 9005
クロージングタイプ	2レバー付	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
サイズ	サイズ"104.27"	中国RoHs-EFUP適合	50
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M32	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	ハイコンストラクション	SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
動作温度範囲 (最小・最大)		cUL	ECBT8
		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747151924
パッケージ情報			
サブパッケージ 詳細		プラスチック包装	
サブパッケージ 数量		5 個	
サブパッケージ EAN パーコード		8015747264365	

品番

MAVW 24 G32



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。