品番

MFO 50 X32

フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 サイドエントリーアダプタ無し, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガスケット無し

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"66.40"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション, ガスケットなし
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	310,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747152051
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	340,00 mm
パッケージ高さ	135,00 mm
パッケージ幅	200,00 mm
パッケージ重量	3,33 kg
パッケージ体積	9,18 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747230896
サブパッケージ 重量	0,33 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747230902

品番

MFO 50 X32

カタログ図面

CHO X (CAO X) - CAV X
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X



CHC

CHC G



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。