

品番

MFVN 10.32



フード, LS-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M32 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "57.27", ハ
イコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	167,50 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747163583
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	150,00 mm
パッケージ高さ	160,00 mm
パッケージ幅	300,00 mm
パッケージ重量	3,35 kg
パッケージ体積	7,20 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ□EAN コード	8015747187787
サブパッケージ 重量	0,84 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747187794

品番

MFVN 10.32



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "57.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	42 poles + @	61 *
CQE	18 poles + @	81 *
CSH	10 poles + @	89 *
CCE	10 poles + @	90 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	10 poles + @ 97 and 107 *	
CSS	10 poles + @	119 *
CTE, CTSE **)	10 poles + @	127 *
CMSE	3+2 (aux) poles + @	135 *
CMCE	3+2 (aux) poles + @	134 *
CX	8/24 poles + @	151 *
MIXO	3 modules	160+195 *

insert centre distance: 57 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with double lever

hoods with 4 pegs

description	part no.	entry M	part no.	entry M
bulkhead mounting housing, with 2 levers	CHIN 10			
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	MAPN 10.32	32		
with pegs, side entry			MHON 10.25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 10.32	32
with pegs, top entry			MHVN 10.25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 10.32	32

** only in the CHIN 10 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 10

MAPN 10.32

dimensions in mm

MFON 10.32

MFVN 10.32

MHON 10.25

MHVN 10.25

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。