

品番

MFVN 16.32



フード, LS-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M32 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "77.27", ハイ
コンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	257,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747163590
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	310,00 mm
パッケージ高さ	175,00 mm
パッケージ幅	205,00 mm
パッケージ重量	5,49 kg
パッケージ体積	11,12 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ□EAN コード	8015747187800
サブパッケージ 重量	1,37 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747187817

品番

MFVN 16.32



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "77.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	40 poles + @	49+52 *
CT, CTS **)	40 poles + @	56 *
CDD	72 poles + @	62+65 *
CDE	32 poles + @	82+84 *
CSH	16 poles + @	90+92 *
CCE	16 poles + @	98+102 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE	16 poles + @	99 and 108 *
CSS	16 poles + @	120+122 *
CTE, CTSE **)	16 poles + @	128 *
CMSE	6+2 (aux) poles + @	137 *
CMCE	6+2 (aux) poles + @	136 *
CP	6 poles + @	149+150 *
CX	6/36 e 12/2 poles + @	152+153 *
CX	4/0 e 4/2 poles + @	154 *
MIXO	4 modules	160+195 *

insert centre distance: 77,5 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

description

bulkhead mounting housing, with 2 levers

surface mounting housing, high construction, with 2 levers

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

with pegs, top entry

with pegs, top entry, high construction

**)

only in the CHIN 16 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

IP65

dimensions shown are not binding

and may be changed without notice

housings with double lever

CHIN 16

MAPN 16.32

hoods with 4 pegs

MHON 16.32

MFON 16.32

MHVN 16.32

MFVN 16.32

8

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。