
品番

MHP 24.225



サーフェイスマウントハウジング, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M25 x 2 ケーブルエントリー, サイズ "104.27"

製品説明	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M25 x 2
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	410,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747054850
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	475,00 mm
パッケージ高さ	180,00 mm
パッケージ幅	200,00 mm
パッケージ重量	4,20 kg
パッケージ体積	17,10 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747054867
サブパッケージ 重量	2,10 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747054874

品番


MHP 24.225

カタログ図面

CHP CAP - MHP MAP



CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP



	A
CHP / MHP	63
CAP / MAP	80
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	80
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	80

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。