

品番

# MHVN 16 G32



フード, LS-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "77.27"

## 製品説明

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 製品タイプ     | フード                     |
| シリーズ      | LS-タイプ                  |
| クロージングタイプ | 2レバー付                   |
| サイズ       | サイズ"77.27"              |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー アダプタ無し M32 |

## 技術データ

|         |      |
|---------|------|
| IP 保護等級 | IP65 |
|---------|------|

## 技術詳細

|                |                |
|----------------|----------------|
| 重さ             | 186,00 g       |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

## 材料特性

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| その他の素材 | レバー: ポリアミド(PA)<br>ガスケット: NBR |
| カラー    | RAL 9005                     |

## 認証 / 規格

|     |         |
|-----|---------|
| 認証  | DNV, BV |
| UL  | ECBT2   |
| cUL | ECBT8   |

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747194389 |
| ecl@ss 分類 | 27440202      |
| ETIM 分類   | EC000437      |

## パッケージ情報


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| パッケージ長さ           | 150,00 mm     |
| パッケージ高さ           | 160,00 mm     |
| パッケージ幅            | 300,00 mm     |
| パッケージ重量           | 1,87 kg       |
| パッケージ 詳細          | カートンボックス      |
| パッケージ 数量          | 10 個          |
| パッケージ EAN コード     | 8015747302975 |
| サブパッケージ 重量        | 0,94 kg       |
| サブパッケージ 詳細        | プラスチック包装      |
| サブパッケージ 数量        | 5 個           |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747194396 |

品番

# MHVN 16 G32



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MF..N enclosures

size "77.27"

LS-TYPE version

inserts:

|                      |                       |              |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| CD                   | 40 poles + @          | 49+52 *      |
| CDD                  | 72 poles + @          | 62+65 *      |
| CQE                  | 32 poles + @          | 82+84 *      |
| CSH                  | 16 poles + @          | 90+92 *      |
| CCE                  | 16 poles + @          | 98+102 *     |
| CNE, CSE, JONE, JCSE | 16 poles + @          | 99 and 108 * |
| CSS                  | 16 poles + @          | 120+122 *    |
| CMSE                 | 6+2 (aux) poles + @   | 137 *        |
| CMCE                 | 6+2 (aux) poles + @   | 130 *        |
| CP                   | 6 poles + @           | 149+150 *    |
| CX                   | 6/36 e 12/2 poles + @ | 152+153 *    |
| CX                   | 4/0 e 4/2 poles + @   | 154 *        |
| MIXO                 | 4 modules             | 160+195 *    |

insert centre distance: 77,5 x 27 mm

\* refer to catalogue page CN.12

hoods with 4 pegs

covers

part no.

entry M

part no.

with 2 levers and gasket, top entry

MHVN 16 G32 32

CHCN 16

with 2 levers and gasket, top entry, high construction

MFVN 16 G32 32

CHCN 16 G

cover with pegs

cover with 2 levers

dimensions in mm

MHVN 16 G32

130

58

63.5

M32

MFVN 16 G32

130

58

81.5

93.5

43

M32

dimensions in mm

CHCN 16

93.5

43

12

CHCN 16 G

93.5

43

17.5

130

58

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

IP65

dimensions shown are not binding

and may be changed without notice

9

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。