

品番

# MLAV 10 G40



フード, IL-BRID-タイプ シリーズ, 2レバー付,  
M40 トップエントリー, サイズ "57.27", ハイコ  
ンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	IL-BRID
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040 ライトグレー
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
認証 / 規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747287951
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747296953

品番

MLAV 10 G40



カタログ図面

