

品番

MLAV 24 G40



フード, IL-BRID-タイプ シリーズ, 2レバー付,
M40 トップエントリー , サイズ "104.27", ハイ
コンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: NBR
シリーズ	IL-BRID	カラー	RAL 7040 ライトグレー
クロージングタイプ	2レバー付	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
サイズ	サイズ"104.27"	中国RoHs-EFUP適合	50
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40	REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
仕様	ハイコンストラクション	認証 / 規格	
技術データ		認証	DNV
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747288101
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	ecl@ss 分類	27440202
		ETIM 分類	EC000437
		パッケージ情報	
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747297073

品番

MLAV 24 G40



カタログ図面

