

品番

MLAV 24 LG32



フード, IL-BRID-タイプ シリーズ, 1レバー付,
M32 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイ
コンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: NBR
シリーズ	IL-BRID	カラー	RAL 7040 ライトグレー
クロージングタイプ	1レバー付	RoHs適合	適合
サイズ	サイズ"104.27"	中国RoHs-EFUP適合	E
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M32	REACH SVHS物質	いいえ
仕様	ハイコンストラクション	ジェネラルオーダーングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747288125
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	ecl@ss 分類	27440202
技術詳細		ETIM 分類	EC000437
重さ	331,00 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	パッケージ長さ	230,00 mm
		パッケージ高さ	160,00 mm
		パッケージ幅	270,00 mm
		パッケージ重量	3,32 kg
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747119191
		サブパッケージ 重量	1,66 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747294430