品番

RC2D 2.5 AN

オス 圧着**コンタクト**, RC **シリーズ**, 16 A, 金**メッキ**, 導体断面積 2,5 mm², AWG 14, **アドバンスドオープニング**, HNM - 高嵌合回数 **バージョン**

製品説明	
製品タイプ	圧着**コンタクト**
シリーズ	RC
性別	**オス**
仕様	HNM-高嵌合回数対応 **アドバンスオープニング**
技術データ	
電流	16 A
導体断面積	2,50 mm²
AWG サイズ	14
コンタクトタイプ	切削**コンタクト** 金**メッキ**

材料特性	
RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量**が**重量比4%以下**の**銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外**あり** 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747180528
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 体積	0,11 dm³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	50 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747180535

品番

RC2D 2.5 AN

カタログ図面



RCD2..AN contacts

conductor section mm²	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length (mm)
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.