

品番

RCF2D 0.3



メス 圧着コンタクト, RC シリーズ, 16 A, 切削
金メッキ, 導体断面積 0,14 - 0,37 mm², AWG
26 - 22, HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RC	中国RoHs-EFUP適合	50
性別	メス	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	HNM-高嵌合回数対応	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	16 A	UL	ECBT2
導体断面積	0,14 mm ² - 0,37 mm ²	cUL	ECBT8
AWG サイズ	26 - 22	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	EAN13 コード	8015747255264
技術詳細		ecl@ss 分類	27440204
重さ	1,60 g	ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ長さ	112,00 mm	パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm	パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm	パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,82 kg	パッケージ重量	0,82 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³	パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス	パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	400 個	パッケージ 数量	400 個
パッケージ EAN コード	8015747269773	パッケージ EAN コード	8015747269773
サブパッケージ 長さ	50,00 mm	サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm	サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm	サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,10 kg	サブパッケージ 重量	0,10 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³	サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス	サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	50 個	サブパッケージ 数量	50 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747269780	サブパッケージ EAN バーコード	8015747269780

品番

RCF2D 0.3



カタログ図面



RCF2D contacts

conductor section mm ²	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.