

品番

RCF2D 2.5



メス 圧着コンタクト, RC シリーズ, 16 A, 切削
金メッキ, 導体断面積 2,5 mm², AWG 14, HNM -
高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RC	中国RoHs-EFUP適合	50
性別	メス	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	HNM-高嵌合回数対応	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	16 A	UL	ECBT2
導体断面積	2,50 mm ²	cUL	ECBT8
AWG サイズ	14	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	EAN13 コード	8015747253888
技術詳細		ecl@ss 分類	27440204
重さ	1,60 g	ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ長さ	112,00 mm	パッケージ詳細	カートンボックス
パッケージ高さ	95,00 mm	パッケージ 数量	400 個
パッケージ幅	117,00 mm	パッケージ EAN コード	8015747269735
パッケージ重量	0,82 kg	サブパッケージ 長さ	50,00 mm
パッケージ体積	1,24 dm ³	サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 長さ	50,00 mm	サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm	サブパッケージ 重量	0,10 kg
サブパッケージ 幅	50,00 mm	サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 重量	0,10 kg	サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³	サブパッケージ 数量	50 個
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス	サブパッケージ EAN バーコード	8015747269742
サブパッケージ 数量	50 個		
サブパッケージ EAN バーコード	8015747269742		

品番

RCF2D 2.5



カタログ図面



RCF2D contacts

conductor section mm ²	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.