品番

RDF 40





メス インサート, RD シリーズ, 圧着式結線, 40極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27", HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	RD
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	40極 + 🕒
サイズ	サイズ"77.27"
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	62,70 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40 °C +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証/規格	
認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 ⊐-ド	8015747255448
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	230,00 mm
パッケージ高さ	110,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,22 kg
パッケージ体積	4,55 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ□EAN コード	8015747257152
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サプパッケージ 重量	0,37 kg
サプパッケージ 体積	0,56 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5個
サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747257169


RDF 40




カタログ図面







ディレーティング曲線



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.