

品番

SDFA 1.0



メス 圧着コンタクト, SD シリーズ, 10 A, プレスコンタクト 銀メッキ, プレス加工 金メッキ, 導体断面積 0,37 - 1 mm², AWG 24 - 18, バラピン, 500嵌合サイクル用


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHs適合	ポリカーボネート
シリーズ	SD	中国RoHs-EFUP適合	E
性別	メス	REACH SVHS物質	いいえ
仕様	バラ/個別	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747293297
電流	10 A	パッケージ情報	
導体断面積	0,37 mm ² - 1,00 mm ²	パッケージ長さ	112,00 mm
AWG サイズ	24 - 18	パッケージ高さ	95,00 mm
コンタクトタイプ	プレスコンタクト 銀メッキ	パッケージ幅	117,00 mm
技術詳細		パッケージ体積	1,24 dm ³
重さ	0,01 g	パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	1600 個
		パッケージ EAN コード	8015747293303
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	200 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747293310

品番

SDFA 1.0



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。