

品番

TAVC 16G40B



フード, T-タイプ/C シリーズ, 2レバー付き,
M40 サイド ケーブルエントリー, サイズ
"104.27", 組込済み保護アースジャンパー付き


製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	主な素材	ポリプロピレン
シリーズ	T-タイプ/C ハイジェニック	その他の素材	レバー: ポリプロピレン(PP) ガスケット: シリコン製ゴム PEジャンパー: 真鍮亜鉛メッキ
クロージングタイプ	2レバー付	カラー	RAL 7012 ライトグレー, RAL 5005 青
サイズ	サイズ"77.27"	RoHS適合	適合
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40	中国RoHS-EFUP適合	E
仕様	保護アースジャンパー組み込み済み	REACH SVHS物質	いいえ
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	0,50 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小・最大)	-50°C ... +70°C	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747185073
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	290,00 mm
		パッケージ高さ	250,00 mm
		パッケージ幅	360,00 mm
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	20 個
		パッケージ EAN コード	8015747220477
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747300612

品番

TAVC 16G40B



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。