

custodie:  
grandezza "77.27"

pag.:


<b>CP 06:</b>	
C-TYPE IP65 o IP66/IP69	402 - 411
C7 IP67, 2 leve	439 - 440
V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	454 - 458
Custodie mobili BIG	470 - 471
T-TYPE IP65 isolanti	484 - 485
T-TYPE / W IP66/IP69 isolanti	491
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69	503
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	508
W-TYPE per ambienti aggressivi	523
E-Xtreme® anticorrosione	534 - 535, 544, 554 - 555
EMC	580
Leva centrale	609 - 611
LS-TYPE	622 - 623
IP68	640 - 643

supporti da quadro:  
COB

pag.:

<b>CP 06 RY:</b>	
Per 180 °C	587 - 589


frutti, connessione con morsetto a vite



Q **CONTATTI ARGENTATI**

codice articolo

frutti, connessione con morsetto a vite



🌡️ 180 °C

Q **CONTATTI ARGENTATI**

codice articolo

descrizione

indiretta, con piastrina <sup>1)</sup>  
frutti presa con contatti femmina  
frutti spina con contatti maschio

**CPF 06**  
**CPM 06**

diretta, senza piastrina <sup>2)</sup>  
frutti presa con contatti femmina  
frutti spina con contatti maschio

**CPF 06 X**  
**CPM 06 X**

indiretta, con piastrina, impiego fino a 180 °C  
frutti presa con contatti femmina, marroni  
frutti spina con contatti maschio, marroni

**CPF 06 RY**  
**CPM 06 RY**

- caratteristiche secondo EN 61984:

**35A 400/690V 6kV 3**

- certificazioni




- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V

- resistenza di isolamento:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$ - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C  
(versione CP RY fino a 180 °C)


- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94V-0

- durata meccanica:  $\geq 500$  cicli- resistenza di contatto:  $\leq 0,5 \text{ m}\Omega$ 

- per la massima portata di corrente (corrente di esercizio in funzione della temperatura ambiente) vedere i seguenti diagrammi di derating dei frutti connettori; per ulteriori informazioni vedere a pag. 28

**Frutti connettori CP 06 poli****Diagramma di derating – massima portata di corrente****Frutti connettori CP...RY 06 poli****Diagramma di derating – massima portata di corrente**

lato contatti (vista anteriore)




- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,75 - 6 mm<sup>2</sup> - AWG 18 - 10
- frutti senza piastrina per conduttori sezione: 0,75 - 6 mm<sup>2</sup> - AWG 18 - 10
- lunghezza di spellatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm (10,7 lb.in), per informazioni consultare le pagg. 20 e 21


1) per conduttori non preparati



2) per conduttori con terminale a bussola



lato contatti (vista anteriore)



- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,75 - 6 mm<sup>2</sup> - AWG 18 - 10
- lunghezza di spellatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm (10,7 lb.in), per informazioni consultare le pagg. 20 e 21

# CP 12 poli + ⊕ 35A - 400/690V


custodie:  
grandezza "77.62"

pag.:

C-TYPE IP65 o IP66/IP69  
W-TYPE per ambienti aggressivi  
E-Xtreme® anticorrosione

424 - 429  
525  
546

frutti, connessione con morsetto a vite



**Q CONTATTI ARGENTATI**


descrizione	codice articolo	codice articolo
-------------	-----------------	-----------------

indiretta, con piastrina  
frutti presa, N. (1-6), bianco e nero  
frutti spina, N. (1-6), bianco e nero


**CPF 06  
CPM 06**

**CPF 06 N  
CPM 06 N**


- caratteristiche secondo EN 61984:  
**35A 400/690V 6kV 3**
- certificazioni
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente:  $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$   
(versione CP RY fino a  $180 \text{ }^\circ\text{C}$ )
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94V-0
- durata meccanica:  $\geq 500$  cicli
- resistenza di contatto:  $\leq 0,5 \text{ m}\Omega$
- per la massima portata di corrente (corrente di esercizio in funzione della temperatura ambiente) vedere il seguente diagramma di derating dei frutti connettori; per ulteriori informazioni vedere a pag. 28



lato contatti (vista anteriore)



**Frutti connettori CP 12 poli**  
**Diagramma di derating – massima portata di corrente**



- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,75 - 6 mm<sup>2</sup> - AWG 18 - 10
- lunghezza di spellatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm (10,7 lb.in), per informazioni consultare le pagg. 20 e 21

CP

## COPPIA DI SERRAGGIO CONSIGLIATA

- viti dei morsetti del frutto, compresi il morsetto di terra e le viti di fissaggio
- frutto con vite assiale, serie MIXO CX 02 4A / CX 02 4B
- viti di assemblaggio custodie

### Viti dei morsetti del frutto, compreso il morsetto di terra e le viti di fissaggio

L'aumento della coppia di serraggio delle viti dei morsetti non migliora notevolmente la resistenza di contatto. Le coppie di serraggio delle viti sono scelte secondo la norma EN 60999-1, in modo tale da produrre il comportamento ottimale dal punto di vista meccanico, termico ed elettrico. Il conduttore o il morsetto possono risultare danneggiati da un sostanziale superamento dei valori raccomandati.

Grandezza vite	Tipo di connettore	Coppia di serraggio consigliata		Grandezza raccomandata del cacciavite
		(Nm)	(lb.in)	
<b>MORSETTI DI FASE</b>				
M2,5	CT 40, 64	0,4	3,5	0,5 x 3
M2,6	CT 06..24	0,4	3,5	0,5 x 3
M3	CK	0,5	4,4	0,5 x 3
M3	CDA	0,5	4,4	Ph0 o 0,6 x 3,5
M3	CNE, CME	0,5	4,4	Ph0 o 0,8 x 4
M3	CX 4/2, CX 4/8 (16A)	0,5	4,4	0,6 x 3,5
M3	CX 4/8 Q (16A)	0,5	4,4	Ph0
M4	CP	1,2	10,6	Ph1 o 0,8 x 4
M6	CX 4/.. (80A)	2,5	22,1	1,0 x 5,5
<b>MORSETTO DI TERRA</b>				
M3	CK, CQ 05, CQ 07, CQ 12	0,5	4,4	0,5x3
M4	tutte le serie tranne CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH, MIXO	1,2	10,6	Ph2 o 1,0 x 5,5
M3,5	serie CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH	0,8	7,1	Ph1 o 0,8 x 5,5
M3	morsetto PE piccolo, serie di telai MIXO	0,5	4,4	Ph1 o 1,0 x 4,5
M4	morsetto PE grande, serie di telai MIXO	1,2	10,6	Ph1 o 1,0 x 5,5
M4	Morsetto PE, custodie MIXO ONE	1,2	10,6	Ph1 o 1,0 x 5,5
<b>VITI DI FISSAGGIO</b>				
M3	CK, CKS, CKSH, CD 07, CD 08, CQ 05, CQ 07, CQ 12, CQ 21, CQ4 02 /02 H, CQ4 03, CX 1/2 BD	0,5	4,4	Ph1 o 0,8 x 5,5
M3	viti di fissaggio dei frutti alle custodie di tutte le serie ad eccezione di T-TYPE, CQ-MQ 08 e MIXO ONE	0,8	7,1	Ph1 o 0,8 x 4
Ø 2,9	viti per il fissaggio dei frutti "32.13" CQ 04/2, CQ 08, CQ 17 alle custodie CQ-MQ 08	0,7	6,2	Ph1
M3	viti di fissaggio dei frutti alle custodie T-TYPE	0,5	4,4	Ph1 o 0,8 x 4
Ø 2,9	custodie serie MIXO ONE, montaggio di parti superiori e inferiori	0,8	7,1	Ph1
M4	Custodie mobili CYR 16.3 e CYR 24.4 per cavi passanti, assieme di due metà	1,2	10,6	Ph2 o 1,0 x 5,5
M4	Giunto mobile CYG 16, assieme di due metà e montaggio di due custodie da incasso grandezza "77.27"	1,2	10,6	Ph2 o 1,0 x 5,5
M5	custodie serie BIG, montaggio di parti superiori e inferiori	1,0	8,8	Ph2

### Frutto con vite assiale, serie MIXO CX 02 4A / CX 02 4B

Il collegamento dei conduttori ai frutti spina e presa avviene tramite una vite assiale. Inserire completamente il conduttore spellato nella parte posteriore del contatto (i morsetti a vite assiale sono forniti completamente aperti). Tenendo premuto il conduttore, inserire una chiave esagonale da 2 mm nella parte anteriore del contatto e serrare alla coppia consigliata. Dopo l'assemblaggio del connettore completo controllare periodicamente che il contatto risulti serrato applicando nuovamente la coppia di serraggio corretta.

- Sezioni conduttore utilizzabili (EN 60228 Classe 5):
  - da 2,5 a 8 mm<sup>2</sup> (da 14 AWG a 10 AWG) (CX 02 4AF/M)
  - da 6 a 10 mm<sup>2</sup> (da 10 AWG a 8 AWG) (CX 02 4BF/M)
  - (extra-flessibile classe 6 EN 60228: 2,5... 6 mm<sup>2</sup> (da 14 AWG a 10 AWG)
- Usare esclusivamente conduttori flessibili di rame
- Non attorcigliare i trefoli!
- Coppie di serraggio con chiave a brugola esagonale da 2 mm:
  - 1,5 Nm (13,3 lb.in) max per conduttori sezione 2,5 ... 4 mm<sup>2</sup> (da 14 AWG a 12 AWG)
  - 2 Nm (17,7 lb.in) max per conduttori sezione 6 ... 10 mm<sup>2</sup> (da 10 AWG a 8 AWG)
- Lunghezza di spellatura: 8\*1 mm



### Viti di assemblaggio custodie

Nella tabella sottostante sono riportate le coppie di serraggio minime e massime consigliate da applicare alle viti di fissaggio delle custodie da incasso ILME, ipotizzando l'utilizzo di viti in acciaio con classe di resistenza 8.8 e una buona superficie di fissaggio del pannello secondo i requisiti ivi indicati.

Serie	Numero di viti	Grandezza vite	Coppia consigliata		Elemento di tenuta della flangia
			(Nm)	(lb.in)	
CK/MK, CKX, CKA/MKA, CQ	2	M3	0,8 - 1,0	7,1 - 8,9	Guarnizione
MIXO ONE	4	M3	0,5 - 0,9	4,4 - 8,0	Guarnizione
CZI 15 /25	4	M3	0,8 - 1,0	7,1 - 8,9	Guarnizione
CHI 50	4	M4	1,2 - 1,8	10,6 - 15,9	Guarnizione
CHI 06 /10 /16 /24	4	M4	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6	Guarnizione
CHI 32	4	M4	1,2 - 1,8	10,6 - 15,9	Guarnizione
CHI 48	4	M6	3,0 - 3,6	26,6 - 31,9	Guarnizione
CGK/MGK (IP68)	2	M4	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6	O-ring
CGI/ MGI 06/ 10/ 16/ 24 (IP68)	2	M6	3,0 - 3,6	26,6 - 31,9	O-ring
T-TYPE, T-TYPE/H, T-TYPE/C, T-TYPE/ W	4	M4	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6	Guarnizione

Per garantire il grado di protezione IP dichiarato delle custodie fisse incluse in questo catalogo, secondo EN IEC 60529 o la classificazione di tipo per ANSI/UL 50 e 50E (per i prodotti che hanno ottenuto la certificazione per queste classificazioni), la superficie del pannello di montaggio deve soddisfare i seguenti requisiti (le definizioni sono contenute nella norma ISO 4287):

- Ondulazione  $W_t \leq 0,2$  mm su una distanza di 200 mm (misurata sul quadro senza carico)

- Rugosità  $R_a \leq 16$   $\mu$ m

NOTA: I valori di coppia di serraggio indicati nella tabella precedente sono solo valori consigliati, che devono essere riferiti - dal progettista dell'applicazione finale - alla classe di resistenza delle viti (non comprese nella fornitura), presumendo che il pannello di montaggio sia sufficientemente rigido (robusto). Se la flessione del pannello, per effetto del serraggio delle viti, è superiore a 0,7 mm su una distanza di 100 mm, è necessario utilizzare le controflange indicate nel nostro catalogo o le guarnizioni speciali per flange disponibili su richiesta (contattare il nostro ufficio commerciale). Per le custodie IP68 CGI/MGI sono sempre consigliate le controflange specifiche indicate nel nostro catalogo.

### Viti di serraggio custodie

Serie	Numero di viti	Grandezza vite	Coppia di serraggio consigliata		Grandezza raccomandata del cacciavite
			(Nm)	(lb.in)	
CGK/MGK	2	M4	1,2	10,6	1,0 x 5,5 o chiave esagonale 7 mm
CG/MG	2	M6	2,5	22,1	1,6 x 10 o chiave esagonale 10 mm

## SEZIONI DEI CONDUTTORI E LUNGHEZZA DI SPELLATURA

Tecnica di collegamento dei frutti connettori	Sezioni dei conduttori		Lunghezza di spellatura
	(mm <sup>2</sup> )	AWG	(mm)
<b>A vite</b>			
CK	0,75 - 2,5	18 - 14	6
CX 4/2, CX 4/8 (poli 16A) <sup>1)</sup>	0,75 - 4	18 - 12	7
	0,75 - 2,5	18 - 14	7
CNE <sup>1)</sup>	0,5 - 4	20 - 12	7
CNE..X	0,25 - 2,5	24 - 14	7
CDA <sup>1)</sup>	0,5 - 4	20 - 12	7
CDA..X	0,25 - 2,5	24 - 14	7
CT 06...24	0,75 - 2,5	18 - 14	12
CT 40 e 64	0,75 - 2,5	18 - 14	12
CME <sup>1)</sup>	0,5 - 4	20 - 12	7
CME..X	0,5 - 2,5	20 - 14	7
CP <sup>1)</sup>	0,75 - 6	18 - 10	10,5
CX 4/.. (poli 80A)	4 - 16	12 - 5	14
<b>A crimpare</b>			
MIXO (5A), CX 25 IB	0,08 - 0,75	28 - 18	4
CQ 21	0,08 - 0,5	28 - 20	4
CDD, CD, MIXO (10A), CQ 12, CQ 07	0,14 - [2,5]*	26 - 14	8 - * [6 per 2,5 mm <sup>2</sup> ]
CCE, CDC, CMCE, CQ, CQE, CQEE, MIXO (16A)	0,14 - 4	26 - 12	7,5
CX, MIXO (40A), CQ4 03	1,5 - 2,5	16 - 14	9
	4 - 6	12 - 10	9,6
MIXO (70A)	10 - 25	7 - 4	15
MIXO (100A), CX 6/6	10 - 35	7 - 2	15
MIXO (200A)	16 - 70	6 - 2/0	15
<b>A molla</b>			
CSE, CSH, CTSE 06...24, CMSH, MIXO [CX 05 S <sup>2)</sup> , CX 05 SH], CSS	0,14 - 2,5	26 - 14	9 - 11
CTS 40/64	0,14 - 2,5 non preparati	26 - 14 non preparati	9 - 11
	0,14 - 1 preparati	26 - 18 preparati	
CKS, CKSH, CDS, CDSH, CSAH	0,14 - 2,5 non preparati	26 - 14 non preparati	9 - 11
	0,14 - 1,5 preparati	26 - 16 preparati	

<sup>1)</sup> Per i connettori serie CNE, CDA, CP, CME e "CX 4/8 poli 16A" con morsetti a vite con piastrina di protezione del conduttore non è necessario l'uso di ferrule (= conduttore non preparato).

L'uso di ferrule (= conduttore preparato) determina la riduzione della massima sezione utile alla grandezza inferiore (ad es. 4 mm<sup>2</sup> non preparato - 2,5 mm<sup>2</sup> preparato).

<sup>2)</sup> Disponibile su richiesta.

## CURVE DI CARICO


La portata di corrente ammissibile nei connettori è variabile: si riduce al crescere del numero di poli e della temperatura ambiente in cui il connettore è installato ed è determinata dalle proprietà termiche dei materiali utilizzati per i contatti e per le parti isolanti, incluse quelle del conduttore impiegato. Essa si ricava dalle curve di carico costruite secondo la norma IEC 60512-5-2 per correnti circolanti in tutti i poli contemporaneamente.

Le curve di corrente limite esprimono valori di corrente che determinano il raggiungimento della temperatura limite superiore dei materiali. La scelta del carico permanente applicabile sui contatti deve essere **effettuata entro il campo di funzionamento permesso delimitato dalle suddette curve**.

Non essendo consigliabile l'impiego dei connettori al limite delle loro caratteristiche si procede al derating della **curva di base**. La riduzione delle correnti di carico all'80% definisce la curva di correzione, in cui si tiene conto in modo sufficiente sia delle massime resistenze di contatto ammissibili, sia delle imprecisioni nella misura delle temperature.

La curva di correzione rappresenta la **curva di corrente limite (curva di carico)** finale come definita nella norma IEC 60512-5-2. Essa tiene perciò conto delle differenze tra i vari frutti connettori, nonché degli errori nella misura delle temperature.

Tutte le curve di carico presentate in questo catalogo includono la correzione. Vedere la figura sotto.



### Legenda

#### Corrente di carico max (A)

Valore per il quale, alla temperatura ambiente intersecata sulla curva di carico, il connettore raggiunge la temperatura limite superiore del materiale.

#### Temperatura limite dei materiali

Valore determinato dalle caratteristiche dei materiali impiegati. La somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura  $\Delta T$  causato dal passaggio di corrente non deve superare la temperatura limite superiore dei materiali.

#### Temperatura limite ambiente

Le condizioni d'ambiente non devono superare tale valore. Può essere conosciuto e determina la corrente di carico max, o può essere ricavato direttamente dalla curva di carico.

#### Curva di base

Insieme di valori di corrente e temperatura ricavati dalle prove di laboratorio e influenzati dalle caratteristiche del connettore (numero di poli, forma costruttiva, conducibilità termica dei materiali ecc.) e dalla sezione del conduttore impiegato.

#### Curva di carico (curva di corrente limite)

Ricavata dalla curva di base tramite il coefficiente di sicurezza.

#### $\Delta T$ (aumento di temperatura)

Aumento di temperatura prodotto da una corrente permanente circolante in tutti i poli di un accoppiamento di connettori; differenza tra la temperatura limite superiore dei materiali e la temperatura ambiente rilevata sulla curva di corrente limite.