



MIXO CX 04 XM

31STCX04XM A - 04.2023

ATTENZIONE

- non sezionare sotto tensione
- sezione cavi da impiegare: da 1,5 a 6 mm²
- usare con contatti a crimpare serie CX,
disponibili a parte
- usare esclusivamente cavi flessibili di rame

CAUTION

- not for interrupting current
- for 16 to 10 AWG wires (1,5 to 6 mm²)
- use with crimp contacts series CX,
to be ordered separately
- for copper stranded conductors only

ACHTUNG

- Nicht unter Spannung stecken
und trennen
- Leiterquerschnitt: von 1,5 bis 6 mm²
- die Crimpkontakte der CX Serie sind
separat zu bestellen
- Nur flexible Kupferleitern benutzen

ATTENTION

- ne pas utiliser pour couper le courant
- section de câbles à employer: N° 16
jusqu'à 10 AWG (de 1,5 jusqu'à 6 mm²)
- à utiliser avec contacts à sertir série CX,
à commander séparément
- employer seulement câbles flexibles en
cuivre

ATENCION

- no desconectar bajo tensión
- utilizar cable desde 1,5 hasta 6 mm²
de sección
- para su uso con contactos de crimpado
serie CX, que deben pedirse por separado
- utilizar exclusivamente cable flexible
de cobre

C US		C US		C SA	
E115072		E506437		082270_0_000	
Rated current (A) USA (ECBT2)	Rated voltage (V) USA-CAN (ECBT2) (ECBT8)	Rated current (V) USA-CAN (PVVA2) (PVVA8)	Rated voltage (V) USA-CAN (PVVA2) (PVVA8)	Rated current (A) CAN (6233 01)	Rated voltage (V) CÁN (6233 01)
40 (10 AWG)	28 (10 AWG)			20 (10 AWG)	
28 (12 AWG)	15 (12 AWG)			15 (12 AWG)	
23 (14 AWG)	10 (14 AWG)	600	28 (10 AWG)	10 (14 AWG)	600
19 (16 AWG)	9 (16 AWG)			9 (16 AWG)	

Suitable for use on a circuit capable of delivering no more than 5,000 RMS symmetrical amperes, 600 V maximum when protected by maximum overcurrent protection 30 A, J, T, RK1, RK5, G, or CC Class Fuses.

Adapté pour utilisation sur un circuit capable de fournir un maximum de 5.000 ampères symétriques RMS, 600 V maximum, protégé par une protection maximale contre les surintensités 30 A, fusibles de classe J, T, RK1, RK5, G, ou CC.